




Schalter/Taster

EX - INSTALLATIONSSCHALTER

| Ex-Installationsschalter und Ex-Taster |

5.9






Schalter/Taster

Technische Daten

Ex-Installationsschalter und Ex-Taster

Kennzeichnung nach 94/9/EG	⊕ II 2 G ⊕ II 2 D T 67 °C
Zündschutzart	EEx de IIC T6
EG-Baumusterprüfbescheinigung	PTB 98 ATEX 3121
Gehäusematerial	Schlagfestes Polyamid
Schutzart nach EN 60529	IP 66
Bemessungsspannung	250 V~
Bemessungsstrom	16 A
Leitungseinführung ¹⁾	EEx-e Leitungseinführungen M25 für Leitungen von Ø 8 - 17 mm
Anschlussklemmen	Schalterklemmen: 2 x 2,5 mm ² PE-Klemmen: 4 x 2,5 mm ²
Gewicht	0,32 kg

Bestellangaben

Typ	Schaltung	Leitungseinführung ¹⁾	Bestell-Nr.
Ausschalter 2-polig		1 x M25	GHG 273 2000 R0017
		2 x M25	GHG 273 2000 R0018
		2 x M20*	GHG 273 2000 R0003
Wechselschalter		1 x M25	GHG 273 6000 R0011
		2 x M20*	GHG 273 6000 R0003
Taster		1 x M25	GHG 273 4000 R0004

*nur Gewindebohrung

¹⁾ Gehäuseunterteile können nachträglich gedreht werden (Einführung von unten oder oben)

Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Befestigungsmaterial und Zubehör siehe ab Seite 5.62.

