

## Runddrähte

für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

### Technische Daten zu Artikelnummer: 840 018

#### DEHNALU-DRAHT®

Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.



<b>Leiterdurchmesser</b>	8 mm
<b>Leiterquerschnitt</b>	50 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterwerkstoff</b>	AlMgSi
<b>Werkstoffeigenschaften-Leiter</b>	weich-tordierbar
<b>Normenbezug</b>	DIN EN 50164-2
<b>Ringgewicht / -Länge ca.</b>	20 kg / 148 m

### Bestellinformationen

Typ	Art-Nr.	VPE
Runddrähte	840 018	1 M

Leitungsmaterialien können nur in den Original-Ringgewichten geliefert werden. Weitere Leitungsmaterialien und Werkstoffe, die in der Reihe VDE 0185 festgelegt sind, auf Anfrage.

Änderung in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.