



#### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0664860000
Artikelbezeichnung	AST 1/35 6.3
Ausführung	Sonderklemme, Spezialanschlüsse, 2,5 mm <sup>2</sup> , Flachsteckanschluss, PA 66, beige, TS 35
EAN	4008190103279
VPE	50 Stück

#### Produkthinweise

Hinweis technische Daten	Flachsteckeranschlüsse sind mit Isolierhülsen anzuschließen. 20 A mit F 6.3 oder 2 x F 2.8
--------------------------	---

#### Andere Anschlüsse

Anzahl Anschlüsse	4
Bemessungsquerschnitt Flachstecker 2,8 mm	1 mm <sup>2</sup>
Bemessungsquerschnitt Flachstecker 6,3 mm	2,5 mm <sup>2</sup>
Flachsteckerausführung	ungeschlitzt

#### Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Nennstrom	20 A
Norm	IEC 60947-7-1 / IEC 61210
Strom bei max. Leiter	20 A
Verschmutzungsgrad	3

#### Bemessungsdaten nach CSA

Spannung CSA	300 V
Strom CSA	16 A

#### Bemessungsdaten nach UL

Spannung UL	600 V
Strom UL	13 A

#### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Klemmbereich, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussstyp	Flachsteckanschluss
Anschlussrichtung	oben
Anzahl Anschlüsse	4

#### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

feindrätig min.	0,5 mm <sup>2</sup>
feindrätig max.	2,5 mm <sup>2</sup>

#### Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anzahl Anschlüsse	4
-------------------	---

#### Maße

Breite	6,5 mm
Höhe niedrigstbauend	46 mm
Länge	58 mm
Gewicht	12,56 g
Versatz TS 35	26 mm

#### weitere technische Daten

Abschlussplatte erforderlich	Ja
Anschlussart	gesteckt
Anschlussrichtung	oben
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Anzahl gleicher Klemmen	1
Ausführung	Durchgangs-Reihenklemme
Brennbarkeitsklasse d. Isolierstoffs n. UL94	V2
Einbauhinweis	TS 35
Einsatztemperaturbereich	- 50 °C, + 100 °C
Etagen intern gebrückt	Nein
Farbe Isolierstoff	beige
Isolierstoff	PA 66
Montageart	gerastet
Offene Seiten	rechts
Produktfamilie	SAK-Reihe
explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e"	Nein

#### Zulassungen

Zulassungsinstitute



#### Downloads

STEP	0664860000_07581_AST_1-35_6.3_STP.stp
------	---------------------------------------

#### Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
eClass 4.1	27-14-11-31
eClass 5.0	27-14-11-31
eClass 5.1	27-14-11-31

## Klassifikationen

### verwandte Produkte

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
0479460000	AST 4/35 SF 6.3	Sonderklemme, Spezialanschlüsse, 2.5 mm <sup>2</sup> , Schraubanschluss, PA 66, beige, TS 35
0460460000	AST 4/35 SF 6.3/2.8	Sonderklemme, Spezialanschlüsse, 2.5 mm <sup>2</sup> , Schraubanschluss, Polyamid, beige, TS 35
0699660000	AST 1/35 6.3/2.8	Sonderklemme, Spezialanschlüsse, 2.5 mm <sup>2</sup> , Flachsteckanschluss, PA 66, beige, TS 35
0664860000	AST 1/35 6.3	Sonderklemme, Spezialanschlüsse, 2.5 mm <sup>2</sup> , Flachsteckanschluss, PA 66, beige, TS 35
0479360000	AST 3/35 6.3	Sonderklemme, Spezialanschlüsse, 2.5 mm <sup>2</sup> , Flachsteckanschluss, Polyamid, beige, TS 35
0460360000	AST 3/35 6.3/2.8	Sonderklemme, Spezialanschlüsse, 2.5 mm <sup>2</sup> , Flachsteckanschluss, Polyamid, beige, TS 35