



Erdungsbänder

Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe:

- mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben
- in der Länge optimiert und montagefertig.

Für	Tür/Deckel	Gehäuse
KL, EB, AE 1032.XXX, AE 1035.XXX	M6	M6
AE, AP	M6	M8
TS, ES, PC, AP-Universalpult, KE	M8	M8

Anschluss	Querschnitt mm ²	Länge mm	VE	Best.-Nr. SZ
M8 – M8	4	170	5 St.	2564.000
M8 – M8	16	170	5 St.	2565.000
M8 – M8	25	170	5 St.	2566.000
M6 – M6	10	200	5 St.	2565.100
M8 – M8	4	300	5 St.	2567.000
M6 – M8	10	300	5 St.	2565.110
M8 – M8	10	300	5 St.	2565.120
M8 – M8	16	300	5 St.	2568.000
M8 – M8	25	300	5 St.	2569.000



Flachband-Erder

Kupfer verzinkt, in verschiedenen Längen und Querschnitten mit aufgedrückten Kontakthülsen. Flachband-Erder wirken dem Stromverdrängungseffekt bei hohen Frequenzen entgegen und bieten gleichzeitig hochflexible Anschlussmöglichkeiten.

Für	Querschnitt mm ²	Länge mm	VE	Best.-Nr. SZ
M6	10	200	10 St.	2412.210
M8	16	200	10 St.	2412.216
M8	25	200	10 St.	2412.225
M6	10	300	10 St.	2412.310
M8	16	300	10 St.	2412.316
M8	25	300	10 St.	2412.325



Befestigungsmaterial

Für die Befestigung der Erdungsbänder und Flachband-Erder an:

- Horizontalen TS Schrankprofilen
- PS Schienensystemen
- ES Systemlochung

Größe	VE	Best.-Nr. SZ
M6	10 Satz	2570.000
M8	10 Satz	2559.000

! Zusätzlich wird benötigt:

Für die Montage am horizontalen TS Schrankprofil:
Käfigmutter,
siehe Seite 936.



Kontaktscheiben

Die gezahnten Kontaktscheiben ermöglichen den sicheren Schutzleiteranschluss. Das manuelle Entfernen von Farbe im Anschlussbereich kann dadurch entfallen.

Größe	VE	Best.-Nr. SZ
M5	100 St.	2343.000
M6	100 St.	2334.000
M8	100 St.	2335.000