



VDE 0605
DIN EN 50066-2-2
Klassifizierung: 2221
Minstdruckfestigkeit: 320 N/5 cm

FFKu-EL-F

Leichtes Kunststoffwellrohr aus PVC, beige, flammwidrig, sehr biegsam.

Verwendung:

FFKu-EL-F ist für leichtere Unterputz- und Hohlwand-Installationen geeignet.

2221

Physikalische Werte:

Material: PVC-U,
leichte Druckfestigkeit,
leichte Schlagfestigkeit,
Temperaturbeständigkeit
von -5 °C bis +60 °C,
kurzzeitige Belastung bis
+70 °C, flammwidrig,
selbstverlöschend,
korrosionsfest.

Type	Art.-Nr.	16	20	25	32	40	50	63
Außen Ø* mm		16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	63,0
Innen Ø mm		11,0	14,5	18,8	24,5	31,7	40,3	50,7
Ringinhalt m		100	100	50	50	25	25	25
Ringgewicht kg		3,3	4,7	2,7	4,4	2,9	4,2	5,3
Paletteninhalt m		2.400	2.000	1.000	800	400	400	150
Biegeradius ≥ mm		60	80	100	130	170	220	250
Farbe: beige	250.10.016	..020	..025	..032	..040	..050	..063
Muffe RMKu-E	259.30.016	..020	..025	..032	..040	..050	-
Muffe SMSKu-EZF	259.50.016	..020	..025	..032	..040	..050	..063
Stopfen FRVS-E	259.70.016	..020	..025	..032	..040	..050	..063
Stopfen FWVS-E	259.75.016	..020	..025	..032	..040	-	-

* Fertigungsbedingte Maßtoleranzen nach DIN EN 60423

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter.