

Einzelbatterieleuchte New Safe 8

gemäß DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22



New Safe 8



New Safe 8
mit Zubehör hohe Haube
für Deckenmontage



PL



PR



PU

Technische Daten

New Safe 8 für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Mit Funktionsanzeige für Netz und Ladung. Funktionstest über den integrierten Prüftaster. Einschließlich Piktogramm-Aufkleber 3fach (PL, PR, PU).

Außenmaße in mm mit Abdeckhaube (H x B x T)	90 x 330 x 75
mit hoher Abdeckhaube (H x B x T)	125 x 330 x 75
Erkennungsweite	14 m
Lichtaustritt	einseitig
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau
Montageart	Decken- und Wandmontage
Notlichtdauer	3 h
Batterie	wiederaufladbarer, wartungsfreier, gasdichter, NC-Akku, 2,4 V / 4 Ah
Leuchtmittel	8 W / T16 LLP
Anschluss-Spannung	230 V 50/60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 54 Wandmontage IP 40 Deckenmontage mit hoher Haube

Bestellangaben

Typ	EAN	Gewicht [kg]	VE Stck.	Bestellnummer
New Safe 8 ...	50 21181			
NSSE 2153	02890 9	1,35	1	4 0074 759 000

Zubehör

Typ	EAN	Gewicht [kg]	VE Stck.	Bestellnummer
Hohe Haube für New Safe 8 Deckenmontage	01510 5	0,2	1	4 0074 759 002