

#### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	0479360000
Artikelbezeichnung	AST 3/35 6.3
Ausführung	Sonderklemme, Spezialanschlüsse, 2,5 mm <sup>2</sup> , Flachsteckanschluss, Polyamid, beige, TS 35
EAN	4008190132941
VPE	100 Stück

#### Produkthinweise

Hinweis technische Daten	Flachsteckeranschlüsse sind mit Isolierhülsen anzuschließen. 20 A mit F 6.3 oder 2 x F 2.8
Hinweis Zubehör	Steckadapter STA 2,5/2 - STA 2,5/8 nur für PA - Version verwendbar.

#### Andere Anschlüsse

Anzahl Anschlüsse	2
Bemessungsquerschnitt Flachstecker 2,8 mm	1 mm <sup>2</sup>
Bemessungsquerschnitt Flachstecker 6,3 mm	2,5 mm <sup>2</sup>
Flachsteckerausführung	ungeschlitzt

#### Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Nennstrom	20 A
Norm	IEC 60947-7-1 / IEC 61210
Strom bei max. Leiter	20 A
Verschmutzungsgrad	3

#### Bemessungsdaten nach CSA

Spannung CSA	300 V
Strom CSA	16 A

#### Bemessungsdaten nach UL

Spannung UL	300 V
Strom UL	13 A

#### Bolzenanschluss

Klemmbereich, max.	4 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich, min.	0,2 mm <sup>2</sup>

#### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Klemmbereich, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussstyp	Flachsteckanschluss
2. Anschlussart	gesteckt
Anschlussrichtung	oben
Anzahl Anschlüsse	2
feindrätig min.	0,5 mm <sup>2</sup>
feindrätig max.	2,5 mm <sup>2</sup>

### Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anzahl Anschlüsse 2

### Maße

Breite 6,5 mm  
 Höhe niedrigstbauend 40,1 mm  
 Länge 40 mm  
 Gewicht 6,71 g  
 Versatz TS 35 20 mm

### weitere technische Daten

Abschlussplatte erforderlich Ja  
 Anschlussart gesteckt  
 Anschlussrichtung oben  
 Anzahl der Etagen 1  
 Anzahl der Klemmstellen je Etage 2  
 Anzahl gleicher Klemmen 1  
 Ausführung Durchgangs-Reihenklemme  
 Brennbarkeitsklasse d. Isolierstoffs n. UL94 V2  
 Einbauhinweis TS 35  
 Einsatztemperaturbereich - 50 °C, + 100 °C  
 Etagen intern gebrückt Nein  
 Farbe Isolierstoff beige  
 Isolierstoff Polyamid  
 Montageart gerastet  
 Offene Seiten rechts  
 Produktfamilie SAK-Reihe  
 explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e" Nein

### Zulassungen

Zulassungsinstitute



### Downloads

STEP 0479360000\_05755\_AST\_3-35\_6.3\_STP.stp

### Klassifikationen

ETIM 2.0 EC000897  
 ETIM 3.0 EC000897  
 eClass 4.1 27-14-11-31  
 eClass 5.0 27-14-11-31  
 eClass 5.1 27-14-11-31

### verwandte Produkte

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
0479460000	AST 4/35 SF 6.3	Sonderklemme, Spezialanschlüsse, 2.5 mm <sup>2</sup> , Schraubanschluss, PA 66, beige, TS 35
0460460000	AST 4/35 SF 6.3/2.8	Sonderklemme, Spezialanschlüsse, 2.5 mm <sup>2</sup> , Schraubanschluss, Polyamid, beige, TS 35
0699660000	AST 1/35 6.3/2.8	Sonderklemme, Spezialanschlüsse, 2.5 mm <sup>2</sup> , Flachsteckanschluss, PA 66, beige, TS 35
0664860000	AST 1/35 6.3	Sonderklemme, Spezialanschlüsse, 2.5 mm <sup>2</sup> , Flachsteckanschluss, PA 66, beige, TS 35
0479360000	AST 3/35 6.3	Sonderklemme, Spezialanschlüsse, 2.5 mm <sup>2</sup> , Flachsteckanschluss, Polyamid, beige, TS 35
0460360000	AST 3/35 6.3/2.8	Sonderklemme, Spezialanschlüsse, 2.5 mm <sup>2</sup> , Flachsteckanschluss, Polyamid, beige, TS 35