Produktinformation Luceo D UXP-S 228/54 E 03
TOC: 49 003 04

Anbauleuchten Luceo D··· mit Niederquerschnitts-Raster UXP-S

Anwendungsbereiche
Für die ansprechende Beleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken und Schalterhallen. Insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

Optisches System
Direkt strahlend mit dekorativem Indirektanteil. Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, satiniert (UXP-S), Reflexionsgrad 98 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper
Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie mit form- und kraftschlüssig integrierten, flachen Kopfstücken. Sichtbare Bauhöhe 24 mm. Farbe silbergrau (···03).

Elektrische Ausführung
Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Anbauleuchte. Direkt-indirekt strahlend. Mit dekorativem Indirektanteil max. 2 %. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Parabolisch geformtes Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie, satiniert. Gesamtreflexion 98 %. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Farbe silbergrau (···03). L x B: 1286 mm x 180 mm, sichtbare Bauhöhe 24 mm, Gesamthöhe der Leuchte 42 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie integrierten, flachen Kopfstücken. Anschlussfertig verdrahtet. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.





L (mm): **1286**
D (mm): **900**
E1 (mm): **48,5**
E2 (mm): **27,5**



Datei TX011213
2 x T5 28 W

A50
UGR l = 19.6
UGR q = 17.6
Eta LB 0,66

c0-c180
c90-c270



Datei TX011342
2 x T5 54 W
···(54W)
A50
UGR l = 22.4
UGR q = 20.4
Eta LB 0,61

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**3,7 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,66**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/15 GMDM Global Material Data Management