Produktinformation 677/1 Notlichteinsatz
TOC: 12 383 00

Notlichteinsatz.

Notlichteinsätze
für Dauer- und Bereitschaftsschaltung, bestehend aus einer mit einem grünen Punkt gekennzeichneten Fassung E14 für röhrenförmige Glühlampen, Lampenleistung max. 25 W, Lampendurchmesser max. 30 mm. Mit 2-poliger Verbindungsklemme bis 2,5 mm², einschließlich Befestigungsmaterial und Zubehör für schutzartgerechte Leitungszuführung (bei 677/1 und 682/1 nicht erforderlich), Ausführung in Schutzklasse II. Die vollständigen Bezeichnungen der Notlichteinsätze in Abhängigkeit von den jeweiligen Leuchten sind nachstehender Auswahltabelle zu entnehmen.

Ausschreibungstext
Notlichteinsätze für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Bestehend aus einer mit einem grünen Punkt gekennzeichneten Fassung E14. Für röhrenförmige Glühlampen, Lampenleistung max. 25 W, Lampendurchmesser max. 30 mm. Mit 2-poliger Verbindungsklemme bis 2,5 mm². Einschließlich Befestigungsmaterial und Zubehör für schutzartgerechte Leitungszuführung. Ausführung in Schutzklasse II.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management