Produktinformation Ridos 55 258 ED
TOC: 58 079 05

Lichtleisten

Freistrahler-Leuchte für 2 Leuchtstofflampen 58 W.

Anwendungsbereiche

Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z.B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.

Leuchtenkörper

Stahlblech, weiß, Kopfstücke aus Polycarbonat (PC). Basiskörper 55 mm breit.


Elektrische Ausführung


Mit dimmbarem elektronischem Vorschaltgerät mit 1-10 V Schnittstelle.

Ausschreibungstext

Freistrahler-Leuchte Für 2 Leuchtstofflampen 58 W. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Kopfstücke aus Polycarbonat. Basiskörper 55 mm breit. Mit dimmbarem elektronischem Vorschaltgerät mit 1-10 V Schnittstelle.








Datei TX026440
2 x 58 W


B32
UGR l = 21.6
UGR q = 27.8
Eta LB 0,93

c0-c180
c90-c270



Datei TX034671
2 x 58 W
+ ZRS
A40
Eta LB 0,83

c0-c180
c90-c270



Datei TX034670
2 x 58 W
+ ZR
A40
Eta LB 0,72

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,7 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
mit PC-Kopfstücken	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B32**
Sockel	**G13**
Eta $_{LB}$	**0,93**

L (mm): **1526**
D (mm): **1120**
E1 (mm): **560**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
58 091 00	Ridos 55 ZR/258
58 100 00	Ridos 55 ZRS/258

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/03 GMDM Global Material Data Management