

611988.0031



Serie: Bocaro® Pollerleuchten

Montageart: Stand
 Schutzart: **IP 66**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 120, B 120, H 1100
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Dekorative Pollerleuchten mit quadratischem Querschnitt aus korrosionsbeständigem Aluminium pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. LED-Schutzabdeckung Glas klar. Leuchtmittel (Netzspannungs-LED-Modul) im Lieferumfang enthalten. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm² als Durchgangsverdrahtung.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	20 W
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	40
Leuchten an Sicherung B16A	60
Leuchten an Sicherung C10A	65
Leuchten an Sicherung C16A	102

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	IP 66
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	120 mm
Breite B	120 mm
Höhe H	1.100 mm
Gewicht	6,08 kg


Lichttechnik:

UGR	28,8
Ausstrahl-Winkel	113°
Bemessungs-Lichtstrom	1.650 lm
Farbwiedergabeindex	83





Zubehör



611988.0031



Serie: Bocaro® Pollerleuchten

Montageart: Stand
 Schutzart: **IP 66**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 120, B 120, H 1100
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Dekorative Pollerleuchten mit quadratischem Querschnitt aus korrosionsbeständigem Aluminium pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. LED-Schutzabdeckung Glas klar. Leuchtmittel (Netzspannungs-LED-Modul) im Lieferumfang enthalten. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm² als Durchgangsverdrahtung.

Zubehör für Erdmontage

982103.010	Zubehör für Erdmontage	Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set aluminium
------------	------------------------	---