



## S36-Profil S36 Pendelleuchte direkt LPO



### S36-PD177 DAFWS840LPO0400

Moderne Pendelleuchte direkt strahlend. Leuchte aus Aluminiumprofil, Farbe Weiß (...FWS...), Silber (...SL...) bzw. Schwarz (...FSW...), feinstrukturiert. Abpendelung der Leuchte über Y-Stahlseile, Länge max. 1,5m, stufenlos höhenverstellbar. Anschlussleitung transparent, Länge 1,5m. Leuchte bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Modul für den Direktanteil unten in dem Aluminiumprofil angebracht. Abdeckung des Direktanteils durch eine Linearoptik mit opaler Längsprismenwanne aus extrudiertem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA. Alle elektrischen Bauteile sind in der Leuchte integriert. Farbwiedergabeindex min. Ra80, Lichtfarbe 830 (3000 Kelvin), 840 (4000 Kelvin) bzw. TW (Tunable White, 2700-6500 Kelvin). Schutzart IP20, Schutzklasse I.

| Bestückung              | Betriebsgerät:       | Gehäusefarbe             | Art-Nr.                               |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1XLED-M 28 W            | dimmbar DALI         | weiß                     | SPG0630040AH                          |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h] |
| 3889                    | 33                   | 117                      | 50.000                                |



| Maße [mm] |    |    | Gew. [kg] | Lichttechnische Daten |          |  | Wirkungsgrad |
|-----------|----|----|-----------|-----------------------|----------|--|--------------|
| L         | B  | H  |           | UGR längs             | UGR quer |  |              |
| 1775      | 36 | 72 | -         | 24.0                  | 24.9     |  | 81.7 %       |