



Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Schutzart	IP50
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK00
Länge-Netto	1.474 mm
Breite-Netto	62 mm
Höhe-Netto	30 mm
Gewicht	0,9 kg

Ausschreibungstext

Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... IP50 . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20 und IP64. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Die transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Polycarbonat können nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewährleisten dadurch einen Diebstahl- und Demontageschutz. Gerätekörper aus Stahlblech, weiß. Länge der Blindabdeckung: 1474 mm. Mit Dichtungssteg.

Zusatzinformation

Die Blindabdeckung auch in IP64 Anwendungen (Tragprofil IP64 mit Abdeckwanne) verwendet werden, der Dichtungssteg wird dabei nicht benötigt.