

Service-Set für OP 73micro, OP 73, OP 77A, OP 77B Menge und
Inhalt: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung Serviceset OP73micro, OP73, OP77

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- min. 0 °C
- max. 55 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- min. -20 °C
- max. 70 °C

Relative Luftfeuchte

- Betrieb, max. 95 %

Lieferumfang

Liefermenge in Stück

- Teile pro Stück 1; Inhalt: 1 x Einbaudichtung OP73, 1 x Einbaudichtung OP77, 4 x Montageclip Kunststoff, 1 x Stecker-weiblich-2-polig

Sonstiges

Hinweis:

für OP73micro, OP73, OP77A, OP77B

Nutzbar in folgenden Produkten

- Produkt 1
- Produkt 2
- Produkt 3
- Produkt 4
- Produkt 5
- Produkt 6

[6AV6640-0BA11-0AX0](#)

[6AV6641-0AA11-0AX0](#)

[6AV6641-0BA11-0AX0](#)

[6AV6641-0BA11-0AX1](#)

[6AV6641-0CA01-0AX0](#)

[6AV6641-0CA01-0AX1](#)

letzte Änderung:

11.04.2017 