




09-6289.000



Serie: Notlichtbausteine

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Abmessungen: L 180, B 40, H 28

Universal-Einbausatz für Leuchten der Allgemeinbeleuchtung
<p>Ideal geeignet für eine Umrüstung von Leuchten für Allgemeinbeleuchtung in Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie</p>
> Schutzart: IP 20 Schutzklasse: I<p> Elektronikgehäuse Metall verzinkt, Ladefunktionskontrolle (LED) standardmäßig, NiCd Hochtemperaturakku und Beschreibung über den nachträglichen Einbau in Leuchten sind im Lieferumfang enthalten.</p> Die Bausteine entsprechen den Vorgaben der VDE 0108 und der EN 60598 Teil 2-22.<p> Die umgerüstete Leuchte kann in Dauer- (DS) oder Bereitschaftsschaltung (BS) betrieben werden.</p> > Der Baustein ist universell einsetzbar für das Betriebsgerät VVG (4-Stift-Fassung, externer Starter notwendig) oder EVG der Leuchte.<p> Bei anliegender Netzversorgung übernimmt das vorhandene Leuchtenvorschaltgerät den Betrieb der Lampe(n). Fällt die Netzspannung aus, wird automatisch eine Lampe über den Notlichtbaustein aus der Batterie versorgt.

Prüfungen:

Schutzart IP 20
Schutzklasse I

Maße und Gewichte:

Länge L 180 mm
Breite B 40 mm
Gewicht 824
Höhe H 28 mm

Sicherheitsbeleuchtung:

Betriebsart Bereitschaftsschaltung,
Dauerschaltung
Nennbetriebsdauer 3 h