PCS-600

KOMPAKTES BESCHALLUNGSSYSTEM FÜR DEN MOBILEN EINSATZ



- **Kompaktes Beschallungssystem**
- **Mobiler Einsatz für bis zu 600 Zuhörer**
- **UHF-Drahtlostechnik (16 Frequenzen)**

Das mobile Beschallungssystem PCS-600 leistet **2x 300W** (RMS) und eignet sich für die professionelle Beschallung von bis zu 600 Personen. Mit den ausgesuchten, aufeinander abgestimmten Komponenten sind optimale Ergebnisse möglich. Das kompakte, anwenderfreundliche System ist in wenigen Minuten einsatzbereit und durch den fahrbaren Untersatz ohne viel Kraftaufwand zu bewegen.

Bitte beachten Sie folgendes:
Das System PCS-600 wird komplett aufgebaut geliefert und eignet sich bestens für den mobilen, aber auch stationären Einsatz. Weitere technische Daten der einzelnen Komponenten entnehmen Sie bitte diesem Katalog.

Dieses System beinhaltet folgende Komponenten:

- **1x PMX-614 Power Mixer 2x 300W** (RMS)
  mit 14 Eingangskanälen (6x Mono-CH) und diverse Ausgänge
- **2x QRF-212 Professionelle 2-Wege Lautsprecher**
  Full Range, inklusive je 10m Anschlusskabel
- **2x Boxenhochständer**
  einstellbare Höhe von 115 cm bis 200 cm
- **1x CD-MP3 / SD-Card Abspielgerät**
  mit Pitchbarem CD-MP3-Modul, das SD-Card-Modul mit Abspiel- und Aufnahmefunktion
- **1x UHF Wireless Mikrophon-System**
  Diversity Empfänger, 16-Frequenzen, 1-Kanal, mit Handsender
- **1x Professionelles Winkel-Flightcase**
  19″, 10 HE, mit Rackschinenaufsteller oben und mobilem Rolluntersatz
- **Diverses Zubehör**
  mit Rack-Schublade, Anschlusskabel, Stromverteiler, etc...

★

Technische Daten		PCS-600	
Mixer	Eingänge CH1-6 (mono)	Mic In:	-55dBu (1,38mV) 50-600 Ohm,
	Eingänge CH7-14 (stereo)	Line In:	-35dBu (13,8mV), 600 Ohm
		Stereo In:	0dBu (775mV), 600 Ohm
	RMS/Programmleistung	2x 300/450W an 4 Ohm; 2x 200/300W an 8 Ohm	
	Klangregelung Channel	Höhen:	12kHz shelving ±15dB
		Mitten:	2,5kHz peaking ±12dB
		Mitten für CH 1-3: semiparam. 100Hz-8kHz ±12dB	
		Tiefen:	80Hz shelving ±15dB
		Low Cut:	18dB/Okt.@ 75Hz
Lautsprecher		250W (RMS), 400W (MAX), mit Speaker IN/Out; 1,29″ Hochtöner, 12″ Fullrange	
Boxenhochständer		Aluminium Rohr Ø 36mm, verstellbar 115-200mm,	
Mikrophon Wireless System		UHF 16 Frequenzen (863-865 MHz), 1-Kanal	
Anlage	Stromversorgung	220V – 240V/AC, 50~60 Hz	
	Leistungsaufnahme	ca. 1.200W	
	Rolluntersatz	4 Lenkrollen 100 mm, 2 gebremst (Blue-Wheels)	
	Maße / Gewicht	B 550 x H 570 x T 560mm (Winkelflightcase); 43 kg	

PORTABLE COMPACT-SYSTEM, 600W **PCS-600**
mit 2 professionellen 2-Wege Boxen und Zubehör (s. Abbildung)