Produktinformation Kupplung Wkl AB 3-PH Schutzl innen 01
TOC: 46 302 00

Verbindung, Anbau 3~ Winkel Kupplung 90°. Schutzleiter innen. Farbe

3-Phasen-L-Verbinder für Aufbau-Stromschienen. Farbe Mit Einspeisemöglichkeit. Für Wechselstromanschluss: 230 V / 400V. Absicherung: 3x16A. Zuleitung: min. 3 x 1,5 mm² / 5 x 1,5 mm². Maximale Anschlussleistung: 3x3680W= 11040W, (EN 60570 / VDE 0711 Teil 300). Schutzleiter innen. Abmessung 105x105x32 mm; Gewicht 0,24 kg.

Ausschreibungstext

3-Phasen-L-Verbinder für Aufbau-Stromschienen. Farbe Mit Einspeisemöglichkeit. Für Wechselstromanschluss: 230 V / 400V. Absicherung: 3x16A. Zuleitung: min. 3 x 1,5 mm² / 5 x 1,5 mm². Maximale Anschlussleistung: 3x3680W= 11040W, (EN 60570 / VDE 0711 Teil 300). Schutzleiter innen. Abmessung 105x105x32 mm; Gewicht 0,24 kg.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/08/03 GMDM Global Material Data Management