

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100

Artikelnummer: 2305253

Abbildung zeigt eine 50-polige Variante

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2305253>

Rundkabel konfektioniert mit einer 14-poligen Federleiste und einem offenen Ende. Am offenen Ende sind die Adern von 1 bis 14 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen, Kabellänge: 1 m

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356038935
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444290
Produktschlüssel	08680
Katalogseitenangabe	Seite 260 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
20.06.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.	1 A

Leiterwiderstand max.	0,16 Ω /m
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Polzahl	14
Polzahl Steuerungsseite	14
Anzahl der Stecker Steuerungsseite	0
Polzahl Modulseite	14
Anzahl der Stecker Modulseite	1
Kabellänge fix	1 m
Einzelader, Querschnitt	0,14 mm ²
AWG	26
Leiteraufbau: Anzahl Litzen:	7
Einzelader, Material	Cu verzinnt
Prüfspannung	0,8 kV
Außendurchmesser	6,4 mm
Kabel, Konfektionierung	Schneidklemmentchnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
Schirmung	nein

Approbationen



Approbationen

CUL, UL

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten