



# 901588.002.1

Serie: Toledo Flat Round Anbau-Downlights



|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Montageart:       | Deckenanbau, Wandanbau |
| Schutzart:        | <b>IP 40</b>           |
| Schutzklasse:     | II                     |
| Lampe:            | LED                    |
| Abmessungen:      | D 500, H 63            |
| Lieferbare Farbe: | weiß                   |

Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff klar, prismatisch. Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

## Elektrotechnik:

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Betriebsgerät              | Konverter                |
| Bemessungs-Leistung        | 35 W                     |
| Spannung                   | 200 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 20                       |
| Leuchten an Sicherung B16A | 32                       |

## Prüfungen:

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Glühdrahtprüfung                                | 650°C - 30 Sekunden         |
| Schlagschutz                                    | IK06 (Schlagschutz 1 Joule) |
| Schutzklasse                                    | II                          |
| Sicherheitszeichen                              | F-Zeichen                   |
| Sonstige Zeichen                                | WEEE-Zeichen                |
| Schutzart                                       | <b>IP 40</b>                |
| Länderkennzeichnung                             | CE                          |
| Energieeffizienzklasse LED                      | A+                          |
| Leuchtmittel                                    |                             |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A+                          |

## Lampe 1:

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Lichtfarbe     | 840               |
| Farbtemperatur | 4000K             |
| Lampenanzahl   | 1                 |
| Lampe          | LED               |
| Sockel         |                   |
| Lebensdauer    | 50000 h (L70/B10) |

## Maße und Gewichte:

|               |         |
|---------------|---------|
| Durchmesser D | 500 mm  |
| Höhe H        | 63 mm   |
| Deckenstärke  |         |
| Gewicht       | 3,79 kg |

## Lichttechnik:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| UGR                   | 20,6     |
| Ausstrahl-Winkel      | 88°      |
| Bemessungs-Lichtstrom | 3.550 lm |
| Farbwiedergabeindex   | 80       |

