


221153.002.3.19



Serie: Flat Polymero® IP44 Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 43, IP 44**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 305, H 115
 Lieferbare Farbe: weiß

Master-Leuchte (MA). Halterung Kunststoff weiß. Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. Mit HF-Bewegungsmelder. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. - HF-Melder 24 GHz mit integrierter Corridor Funktion - Erfassungsbereich 130° - Einfache Einstellung der Funktionen über 3 zugeordnete Druckschalter - Empfindlichkeit / Reichweite max. 5 m radial, von 10% - 100% einstellbar - Zeitregelung 3 Sekunden bis 15 Minuten in 8 Stufen einstellbar - Tageslichterkennung über 5 Helligkeitsstufen und Einlernmodus einstellbar - An einer Masterleuchte können bis zu 9 zugehörige Slaveleuchten betrieben werden (230 W) - Für den Außeneinsatz wegen Bewegungen nur bedingt geeignet



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	13 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	129
Leuchten an Sicherung B16A	207
Leuchten an Sicherung C10A	129
Leuchten an Sicherung C16A	207

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 43, IP 44
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-5145.012 D 305, H 97

Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	305 mm
Höhe H	115 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,47 kg

Lichttechnik:

UGR	18,5
Ausstrahl-Winkel	118°
Bemessungs-Lichtstrom	1.250 lm
Farbwiedergabeindex	83