Produktinformation Ridos 40 114/24 S E
TOC: 57 951 04

Lichtleisten

Leuchtentyp
Anbau-Lichtleiste für 1 T5 Leuchtstofflampe 14 oder 24 Watt.

Montagearten
Basiskörper 40 mm breit. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen.


Anwendungsbereiche
Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z.B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.


Optisches System
Kann optional mit Reflektor oder Abdeckwanne ausgestattet werden. Als Freistrahler für Räume, die nicht als Arbeitsstätten gelten.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert, Kopfstücke aus PC.

Elektrische Ausführung
Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät.








Datei TX026652
1 x T5 14 W


B21
UGR l = 20.3
UGR q = 27.6
Eta LB 0,96

c0-c180
c90-c270



Datei TX026653
1 x T5 24 W
···(24W)
B21
UGR l = 21.6
UGR q = 28.9
Eta LB 0,96

c0-c180
c90-c270



Datei TX026651
1 x T5 14 W
+ ZRS
A40
UGR l = 23.8
UGR q = 19.3
Eta LB 0,95

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B21**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,96**

Ausschreibungstext
Anbau-Lichtleiste für 1 T5 Leuchtstofflampe 14 oder 24 Watt. Basiskörper 40 mm breit. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen. Kann optional mit Reflektor oder Abdeckwanne ausgestattet werden. Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert, Kopfstücke aus PC. Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
58 007 00	Ridos 40 ZO/114
58 010 00	Ridos 40 ZP/114
58 013 00	Ridos 40 ZR/114
58 019 00	Ridos 40 ZRA/114
58 022 00	Ridos 40 ZRS/114

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management