



Hauptkenndaten

Baureihe	PratiKa
Produkt oder Komponententyp	Verriegelte Steckdose
Kurzbezeichnung des Geräts	PK Unika-Buchse
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Kleinspannung
Beschreibung der Pole	2P
Netzwerkanschluss	AC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzdaten

Nennstrom [In]	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Ausgangsspannung	24 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.	Ohne
2. Nutposition im Uhrzeigers.	Ohne
Transformatornennleist. in VA	160 VA
Sicherungstyp	Zylindrisch
Sicherungsgröße	Ohne
Stecksockelmaterial	Selbstlöschender Kunststoffwerkstoff Gehäuse :
Material der Kontakte	Vernickeltes Messing Hülsen :
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Kabel-Querschnitt	<= 6 mm²
Äußerer Kabeldurchmesser	<= 25 mm
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Gewindetyp	Pg 21
Basisabmessungen	103 x 225 mm
Höhe	225 mm
Breite	103 mm
Tiefe	126 mm
Farbe	Violett (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Violett

Umgebung

Normen	EN 50102 IEC 309-1 IEC 309-2 IEC 529 IEC 695-2-1 IEC 742
Schutzart (IP)	IP44 entspricht IEC 529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 50102
Feuer Beständigkeit	750 °C entspricht IEC 60695-2-1
Relative Feuchtigkeit	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	35 °C (86400 s)

