

311945.002.2




Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 360, H 100
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Phasenan-/abschnittsdimmbare (10-100%)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	13 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	136
Leuchten an Sicherung B16A	218
Leuchten an Sicherung C10A	136
Leuchten an Sicherung C16A	218



Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+
Schutzart	IP 40

Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	360 mm
Höhe H	100 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,26 kg

Lichttechnik:

UGR	17,6
Ausstrahl-Winkel	115°
Bemessungs-Lichtstrom	1.150 lm
Farbwiedergabeindex	83



311945.002.2



Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: D 360, H 100
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Phasen-/abschnittsdimmbar (10-100%)

Zubehör

Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)

981804.002	Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)	für Diffusor D 360 mm leuchtenweiß
981804.004	Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)	für Diffusor D 360 mm silber metallic
981804.0042	Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)	für Diffusor D 360 mm nickel matt

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311161.022 D 360, H 88