Produktinformation Onperla D2 HR 2TCT13 E I2
TOC: 59 179 04

Anwendungsbereiche
Für repräsentative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen.

Optisches System
Reflektor HR, hochglänzend, aus Reinstaluminium, stückeloxiert, werkzeuglos einsetzbar.


Leuchtenkörper
Aluminium, zylindrisch, schwarz feinstrukturlackiert. Farbe SW 306F Noir 200 Feinstruktur (···I2), SW 306F Noir 200 Feinstruktur matt. Integrierter Abschlussring aus Zinkdruckguss, silbergrau pulverlackiert. Funktionsnut im Abschlussring zur werkzeuglosen Aufnahme von Abdeckungen.


Elektrischer Anschluss
2 Leitungseinführungen, mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm².

Elektrische Ausführung
Schutzart IP20. Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-TEL 13 W, GX24q-1. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Zylindrischer Anbau-Downlight. Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-TEL 13 W, Sockel GX24q-1. Leuchtenkörper aus Aluminium. Farbe SW 306F Noir 200 Feinstruktur (···I2), SW 306F Noir 200 Feinstruktur matt. Abschlussring aus Zinkdruckguss, silbergrau pulverlackiert. Reflektor, hochglänzend, aus Reinstaluminium, stückeloxiert, Funktionsnut im Abschlussring zur Aufnahme von Abdeckungen. Mit 2 Leitungseinführungen. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm². Mit elektronischem Vorschaltgerät.









Datei TX035182
2 x TC-TEL 13 W
+ DD 03
A50
Eta LB 0,73

c0-c180
c90-c270



Datei TX034352
2 x TC-TEL 13 W
A50
Eta LB 0,72

c0-c180
c90-c270



Datei TX035188
2 x TC-TEL 13 W
···RG-PC
A50
Eta LB 0,70

c0-c180
c90-c270

CE

Farbe	SW 306F Noir 200 Feinstruktur (···I2)
Gewicht	**1,9 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**GX24q-1**
Eta $_{LB}$	**0,73**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
52 005 00	Inperla C2 AG-PC 03
51 987 00	Inperla C2 AZ-PC 03
51 989 00	Inperla C2 DA 03
51 991 00	Inperla C2 DA-M 03
51 993 00	Inperla C2 DA-TM 03
51 995 00	Inperla C2 DD 03
52 014 00	Inperla C2 RA-HR
52 016 00	Inperla C2 RI-PC 03
52 017 00	Inperla C2 RI-PC blue 03
52 034 00	Inperla C2 RI-PC green 03
52 035 00	Inperla C2 RI-PC red 03
52 033 00	Inperla C2 RI-PC yellow 03
59 313 00	Onperla ZS 3075/2000 01
59 314 00	Onperla ZS 3075/3000 01

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/18 GMDM Global Material Data Management