


312107.002.1.76

Serie: Basic Ball Pendelleuchten



Montageart: Pendel
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: D 500, H 500
Lieferbare Farbe: weiß

Deckenbaldachin (D 260 mm, H 50 mm) weiß lackiert. Mit Stahlseilabhängung. Halterung Metall weiß lackiert. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Deckenbaldachin. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	79 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	9
Leuchten an Sicherung B16A	15
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	25

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	750°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 40
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	25 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	6
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	500 mm
Höhe H	500 mm
Pendellänge LP	4000 mm
Deckenstärke	
Gewicht	10 kg

Lichttechnik:

UGR	18
Ausstrahl-Winkel	180°
Bemessungs-Lichtstrom	8.400 lm
Farbwiedergabeindex	85



Ersatzteile

Ersatzgläser

05-311044.002 D 500, H 489