



Finy Finy ... O

FINY-AD NDMC84000175

Direktstrahlende Ringleuchte zur Anbaumontage mit rotationssymmetrischem Gehäuse aus hochglanzeloxiertem Aluminium.

Die Deckenbefestigung erfolgt mittels zentral angebrachtem Deckenbaldachin mit magnetisch gehaltener Abdeckung für ein klares Erscheinungsbild ohne sichtbare Verschraubung.

Die unterseitige Entblendung der Mid-Power-LED auf Ringsegment-Leiterkarten erfolgt über eine eingeclipste opale Scheibe.



Betriebsgerät im Baldachin integriert.

Oberfläche des Leuchtengehäuses silber hochglänzend, Farbe des Baldachins ähnlich RAL 9016 Weiß feinstrukturiert.

Farbwiedergabeindex min. Ra80, Lichtfarbe 830 (3000 Kelvin), 840 (4000 Kelvin) bzw. TW (Tunable White, 2700-6500 Kelvin).

Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
3xLED-M 4W	schaltbar	silber	SPG0620113BB
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
1865	15	124	50.000
		Lichtfarbe	
		840	



Maße [mm]				Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
H	D	A1	A2		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
65	364	105	121	2,6	22,6	22,1	100,0 %