

ZCKE675

ZCKE-Positionsschalterkopf, Verstärkter Stahl-
Rollenstößel, +120 °C



Hauptmerkmale

Produktbereich	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKE
Typ des Frontelements	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriges Gehäuse	ZCKJ4H7 ZCKJD37H7 ZCKJ4 ZCKJ6H7 ZCKJ1 ZCKJ2 ZCKJ11 ZCKJ4H29 ZCKJD39H29 ZCKJ6H29 ZCKJ8 ZCKJ21H7 ZCKJ9H29 ZCKJ41 ZCKJ11H29 ZCKJD31H29 ZCKJ7 ZCKJD37 ZCKJD35H7 ZCKJD35 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJD31H7 ZCKJD39 ZCKJ9H7 ZCKJ2H29 ZCKJ7H29 ZCKJD39H7 ZCKJ5H29 ZCKJ2H7 ZCKJ9 ZCKJ7H7 ZCKJD35H29 ZCKJ8H7 ZCKJ6 ZCKJ5 ZCKJ8H29 ZCKJ41H7 ZCKJD31 ZCKJ11H7 ZCKJ41H29 ZCKJD37H29 ZCKJ21 ZCKJ5H7 ZCKJ21H29
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Rollenstößel Federrückstellung Metall (verstärkt)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriichtung, 2 Richtungen

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit
Produktgewicht	0,155 kg
Material des Frontelements	Metall

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	10...120 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	10...120 °C
Umgebungseigenschaften	Hohe Temperatur

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,0 cm
VPE 1 Breite	8,6 cm
VPE 1 Länge	4,6 cm
VPE 1 Gewicht	158,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	48
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,957 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------