




reddot award 2015  
winner



# 311908.004.76



Serie: Sidelite® Round FerroMurano Pendelleuchten

Montageart: Pendel  
Schutzart: **IP 40**  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: D 457, H 15  
Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Deckenbaldachin (D 263 mm, H 40 mm) Aluminium eloxiert.  
Mit 3-Punkt-Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar.  
Abdeckung Aluminium lackiert. Rahmen Aluminium eloxiert. Diffusor aus handgefertigtes Farbglass FerroMurano blau. Betriebsgerät eingebaut. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

## Elektrotechnik:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Betriebsgerät              | DALI          |
| Bemessungs-Leistung        | 38 W          |
| Spannung                   | 230 V / 50 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 12            |
| Leuchten an Sicherung B16A | 20            |

## Prüfungen:

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Glühdrahtprüfung                                | 960°C - 30 Sekunden            |
| Schlagschutz                                    | IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule) |
| Schutzklasse                                    | I                              |
| Sicherheitszeichen                              | F-Zeichen                      |
| Sonstige Zeichen                                | WEEE-Zeichen                   |
| Schutzart                                       | <b>IP 40</b>                   |
| Länderkennzeichnung                             | CE                             |
| Energieeffizienzklasse LED                      | A++                            |
| Leuchtmittel                                    |                                |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A++                            |

## Lampe 1:

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Lichtfarbe     | 830               |
| Farbtemperatur | 3000K             |
| Lampenanzahl   | 1                 |
| Lampe          | LED               |
| Sockel         |                   |
| Lebensdauer    | 50000 h (L70/B10) |

## Maße und Gewichte:

|                |             |
|----------------|-------------|
| Durchmesser D  | 457 mm      |
| Höhe H         | 15 mm       |
| Pendellänge LP | 500-1200 mm |
| Deckenstärke   |             |
| Gewicht        | 5,34 kg     |

## Lichttechnik:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| UGR                   | 19,9     |
| Ausstrahl-Winkel      | 105°     |
| Bemessungs-Lichtstrom | 2.400 lm |
| Farbwiedergabeindex   | 80       |

