
Zubehör für System-Klimatisierung

Allgemein




Kiemenbleche

Zur Belüftung durch Konvektion, nachträglich mit 4 Schrauben leicht zu montieren.

Material:
Stahlblech


Farbe:
RAL 7035



B mm	H mm	T mm	VE	Best.-Nr. SK
160	110	8	4 St.	**2541.235**
210	100	8	4 St.	**2542.235**
330	110	8	4 St.	**2543.235**

RAL 7032 mit End-Nr. .200, grundiert mit End-Nr. .300 bestellen. Lieferzeit auf Anfrage.

Detailzeichnung,
siehe Seite 1184.



Austrittsfilter

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.

Material:
ABS,
Materialbeständigkeit nach UL 94-V0.

Farbe:
RAL 7035

Lieferumfang:
Austrittsfilter inkl. Filtermatte.



Abmessungen in mm	Best.-Nr. SK
116,5 x 22	**3321.207**
148,5 x 24,5	**3322.207**
204 x 30	**3323.207**
255 x 30	**3325.207**
323 x 30	**3326.207**

RAL 7032 mit End-Nr. .200 bestellen.

Hinweis:
EMV-Ausführung,
siehe Seite 640.

Zubehör:

Ersatzfiltermatten,
siehe Seite 670.
Feinfiltermatten,
siehe Seite 670.

c UL us LISTED



Strahlwasserhauben

für Filterlüfter/Austrittsfilter
Bei Montage der Strahlwasserhaube über den Filterlüfter und Austrittsfilter wird in Verbindung mit einer Feinfiltermatte die Schutzart IP 56 nach EN 60 529/10.91 erreicht. Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich.

Material:
Edelstahl

Schutzart:
In Verbindung mit den Filterlüftern/Austrittsfiltern NEMA 3R + 12 wird erfüllt.



Für	Abmessungen in mm	Best.-Nr. SK
SK 3321. . . .	150 x 260 x 40	**3321.800**[1)]
SK 3322. . . .	176 x 270 x 55	**3322.800**
SK 3323. . . .	233 x 410 x 55	**3323.800**
SK 3324. . . . SK 3325. . . .	282 x 500 x 85	**3324.800**
SK 3326. . . . SK 3327. . . .	350 x 560 x 110	**3326.800**

[1)] Lieferzeit auf Anfrage.

c UL us LISTED