

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.544.4229.8

### Steckerkontakt D 1,6- 0,5 QMM

Steckerkontakt, gedreht Ø 1,6 mm, 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20, versilbert



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 05.544.4229.8 |
| EAN            | 4015573450547 |
| Bestelleinheit | 100 Stück     |

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Abisolierlänge                                   | 8 mm                |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min.             | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max.             | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.      | 20 AWG              |
| UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.      | 20 AWG              |
| Anschlussart                                     | Crimp               |
| Werkstoff                                        | Messing             |
| Massivkontakt                                    | ja                  |
| Kontaktstiftdurchmesser                          | 1,6 mm              |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige            |
| Übergangswiderstand                              | # 5 mOhm            |

### Zubehör

| Art. Nr.      | Typ                          | Beschreibung                                                                                                                                                     |
|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.502.2100.0 | Crimpbacken B                | Crimpbacken für revos Crimpzange, verwendbar bei Querschnitten von 0,14- 1,0 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup> und 4,0 mm <sup>2</sup> |
| 05.502.3100.0 | Kontaktaufnahme 1            | Kontaktaufnahme für Crimpkontakte mit einem Durchmesser von 1,6 mm, 2,5 mm and 3,6 mm                                                                            |
| 95.101.0800.0 | Grundzange .                 | Grundzange mit Systemkoffer                                                                                                                                      |
| 05.502.0710.0 | Ausdrückwerkzeug MOD. 10POL. | Ausdrückwerkzeug für 10-poliges revos FLEX Modul                                                                                                                 |

