

LEUCHTMELDER, 22MM, RUND, KUNSTSTOFF, GELB, LINSE  
MIT KONZENTRISCHEN RINGEN OHNE HALTER, Z=50-FACH  
VERPACKT

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Ausführung des Produkts | Einzelgerät rund |
|-------------------------|------------------|

### Gehäuse

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Anzahl der Befehlsstellen | 0 |
|---------------------------|---|

### Betätigungselement

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Ausführung des Betätigungselements       | Leuchtmelder        |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Ja                  |
| Farbe                                    |                     |
| • des Betätigungselements                | gelb                |
| Material des Betätigungselements         | Kunststoff          |
| Form des Betätigungselements             | konzentrische Ringe |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 28 mm               |
| Anzahl der Schaltstellungen              | 0                   |

### Frontring

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Produktbestandteil Frontring | Nein |
|------------------------------|------|

### Allgemeine technische Daten

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Produktfunktion                                              |                   |
| • NOT-AUS-Funktion                                           | Nein              |
| • NOT-HALT-Funktion                                          | Nein              |
| Schutzart IP                                                 | IP66              |
| Schwingfestigkeit                                            |                   |
| • gemäß IEC 60068-2-6                                        | 20 ... 200 Hz: 5g |
| Betriebsmittelkennzeichen                                    |                   |
| • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2<br>gemäß IEC 750 | H                 |
| • gemäß DIN EN 61346-2                                       | P                 |
| • gemäß DIN EN 81346-2                                       | P                 |

### Umgebungsbedingungen

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur |                |
| • während Betrieb   | -25 ... +70 °C |
| • während Lagerung  | -40 ... +80 °C |

### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Befestigungsart        | Frontbefestigung |
| Form der Einbauöffnung | rund             |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Einbaudurchmesser | 22 mm |
| Einbauhöhe        | 11 mm |
| Einbaubreite      | 28 mm |
| Einbautiefe       | 29 mm |

#### Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung                                                       |                                                                                   | Konformitätserklärung                                                             | Schiffbau                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| CSA                                                                               | UL                                                                                |                                                                                   | EG-Konf.                                                                          | ABS                                                                                 | LRS                                                                                 |

| Schiffbau                                                                         | sonstiges                                                                         |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  |  | <a href="#">Bestätigungen</a> |
| PRS                                                                               | RINA                                                                              |                               |

#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3001-6BA30-Z B01+X90>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3001-6BA30-Z B01+X90>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3001-6BA30-Z B01+X90>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB3001-6BA30-Z B01+X90&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3001-6BA30-Z B01+X90&lang=de)

letzte Änderung:

05.04.2017 