Datenblatt

Volition™ Anschlussdosen RJ45 K6



Unterputz-Version

Anschlussdosen Kategorie 6

Mit Volitition Network Solutions bietet 3M ein Komplettsystem von Glasfaser- und Kupferlösungen für Unternehmensnetzwerke an. Ein Bestandteil dieses Systems bilden die Anschlussdosen. Diese bieten mit dem RJ45 K6 Modul eine Performance entsprechend der Kategorie 6 nach ISO 11801 2nd edition.

Die Anschlussdosen sind in verschiedenen Versionen als Einfach- oder Doppeldose für Unterputz-, Aufputz-, Fußbodentank- oder Kanaleinbau erhältlich. Die spätere Nachrüstung von Einzel- auf Doppeldosen ist möglich und bietet somit maximale Flexiblität bei der Planung und dem Aufbau von Kommunikationsnetzen.

Jedes Modul ist einzelgeschirmt und gewährleistet somit höchstmöglichen Schutz gegen elektromagnetische Störungen.
Durch den Einsatz des RJ45 K6 Modules ist eine werkzeuglose Montage und Wiederbeschaltbarkeit möglich.

Die Dosen sind in alle gängigen Schalterprogramme integrierbar und in zwei Farben ehältlich. Auf Anfrage sind auch andere Farben möglich.

Eigenschaften

- Kategorie 6 nach ISO 11801 2nd edition
- geringste Einbautiefen durch Modulträger
- im Modul integrierter Staubschutz
- hoher EMV-Schutz durch 360° Schirmabfangung und separaten Erdungsanschluss
- bestückt mit Modulen, Beschriftungsstreifen und Kabelbinder
- in alle gängigen Schalterprogramme integrierbar

Nutzen

- große Reserve im Link Klasse E
- sehr gutes Preisleistungsverhältnis

Spezifikationen

- Kategorie 6 nach Iso 11801 2nd Edition
- Keystone Befestigungsmaß
- Reduzierte Einbautiefe
- integrierter Staubschutz
- einzelgeschirmt mit 360° Schirmabfangung
- flexible Kabeleinführung
- werkzeuglos beschaltbar
- wiederbeschaltbar
- Erdungsanschluss
- UP, UPk und AP
- einfach und zweifach RJ45 K6
- nachrüstbar von Einfach- auf Zweifachdosen
- RAL 1013 und 9010, optional auf Anfrage weitere Farben erhältlich
- Lieferumfang: Modulträger, RJ45 K6 Modul(e), Zentralplatte mit Beschriftungsstreifen, Kabelbinder

Bestelltext — Ref.-No.

Unterputzversion

Maße (H x B): Zentralplatte 50 x 50 mm, VPE: 10 Stück



K6-Anschlussdose für 2 x K6 UPk (inkl. 2 Anschlussmodule)
2-fach Unterputz
RAL 1013 (perlweiß) — **60-516-09000**
RAL 9010 (reinweiß) — **60-516-09025**



K6-Anschlussdose für 2 x K6 UP (inkl. 2 Anschlussmodule)
2-fach Unterputz mit Tragring
RAL 1013 (perlweiß) — **60-516-09500**
RAL 9010 (reinweiß) — **60-516-09525**



K6-Anschlussdose für 2 x K6 UP (ohne Anschlussmodule)
2-fach Unterputz mit Tragring
RAL 1013 (perlweiß) — **60-516-09200**
RAL 9010 (reinweiß) — **60-516-09225**



Blindabdeckung — **VOL-0300B**
VPE: 50 Stück, MBM: 1 VPE



Hutschienenadapter — **VOL-78003**
mit Volition RJ45 K6 Modul, STP
Montage auf Hutschiene TH35
1 TE Breite, incl. 1 x Volition RJ45 K6 Modul
integrierte Potentialausgleichsfeder
Lieferumfang: 1 Adapter, 1 Modul, Kabelbinder

3M ist eine Trademark von 3M. Volition ist eine Trademark von 3M.

Wichtige Notice

Achten Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes darauf, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Ansprüche wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft können nur geltend gemacht werden, wenn im Einzelfall eine bestimmte Eigenschaft ausdrücklich und schriftlich von der Verkaufsleitung der liefernden 3M Gesellschaft zugesichert worden ist.

3M Deutschland GmbH
Telecommunications
Carl-Schurz-Straße 1 · 41453 Neuss · Germany

Tel.: ++49 (0)2131 / 14-5999
Fax: ++49 (0)2131 / 14-5998
Internet: www.3MTelecommunications.de

Konstruktionsänderungen aus Gründen der Qualitätsverbesserung, einer erweiterten Anwendungsmöglichkeit oder Fertigungsgründen müssen wir uns vorbehalten.
Dr.Nr. 07-404-59700/08.2007-PDF