


# 211421.002

Serie: Rechteck Decken- und Wandleuchten



Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
 Schutzart: **IP 43, IP 44**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: L 220, B 120, H 105  
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff. Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
 Bemessungs-Leistung 9 W  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)  
 Schutzklasse I  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Schutzart **IP 43, IP 44**  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A++  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

## Lampe 1:


Lichtfarbe 830  
 Farbtemperatur 3000K  
 Lampenanzahl 1  
 Lampe LED  
 Sockel  
 Lebensdauer 49000 h (L80/B10)

## Maße und Gewichte:

Länge L 220 mm  
 Breite B 120 mm  
 Höhe H 105 mm  
 Deckenstärke  
 Gewicht 1,49 kg

## Lichttechnik:

UGR 20,4  
 Ausstrahl-Winkel 175°/134°  
 Bemessungs-Lichtstrom 850 lm  
 Farbwiedergabeindex 80



## Ersatzteile

### Ersatzgläser

05-21136 L 225, B 120, H 82

### Umrüstsatz auf LED Leuchtmittel

982175.002 L 164, B 87, H 44 leuchtenweiß