

Motorleitung einseitig mit Bremse ohne Thermistor  
Bremse 400 V AC oder 180V DC Han Q8 - einseitig  
offen gewinkelt 6 x 1,5 mm<sup>2</sup> Länge 5 m

|                               |   |              |
|-------------------------------|---|--------------|
| Produkt-Markenname            |   | SIRIUS       |
| Produkt-Bezeichnung           |   | Motorleitung |
| Steckertyp                    |   | Stift        |
| Leitungslänge                 | m | 5            |
| Art des Kabelabgangs          |   | gewinkelt    |
| Anzahl der elektrischen Adern |   | 6            |
| Polzahl                       |   | 6            |
| Schutzart IP                  |   | IP65         |
| Bestückung der Leitungsenden  |   | einseitig    |

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1911-0ED31>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1911-0ED31>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1911-0ED31&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1911-0ED31&lang=de)

letzte Änderung:

13.04.2017