Produktinformation Ridos 40 158 ED
TOC: 57 981 05

Lichtleisten

Leuchtentyp
Anbau-Lichtleiste für 1 T8 Leuchtstofflampe 58 Watt.

Montagearten
Basiskörper 40 mm breit. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen.

Anwendungsbereiche
Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z.B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.


Optisches System
Kann optional mit Reflektor oder Abdeckwanne ausgestattet werden. Als Freistrahler für Räume, die nicht als Arbeitsstätten gelten.


Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert, Kopfstücke aus PC.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät, dimmbar (1..10 V).

Ausschreibungstext
Anbau-Lichtleiste für 1 T8 Leuchtstofflampe 58 Watt. Basiskörper 40 mm breit. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen. Kann optional mit Reflektor oder Abdeckwanne ausgestattet werden. Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert, Kopfstücke aus PC. Mit elektronischem Vorschaltgerät, dimmbar (1..10 V).








Datei TX026523
1 x 58 W


B21
UGR l = 21.7
UGR q = 29.4
Eta LB 0,94

c0-c180
c90-c270



Datei TX026751
1 x 58 W
+ ZRS
A40
UGR l = 24.1
UGR q = 20.3
Eta LB 0,88

c0-c180
c90-c270



Datei TX026750
1 x 58 W
+ ZRA
A30
Eta LB 0,80

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,2 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B21**
Sockel	**G13**
Eta $_{LB}$	**0,94**

L (mm): **1526**
D (mm): **1120**
E1 (mm): **560**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
58 735 00	Ridos 40 ZO/136
58 736 00	Ridos 40 ZO/158
58 636 00	Ridos 40 ZP/136
58 637 00	Ridos 40 ZP/158

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/14 GMDM Global Material Data Management