

90°-Winkeladapter, 1: 1, männlich, weiblich, 9-polig, verschraubbar
mit RS-485/422-Schnittstelle oder RS-232-Schnittstelle



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung 90-Grad-Winkeladapter, 1:1

Aufbauart/Montage

Wand-/Direktmontage Ja; am HMI anschraubbar

Schnittstellen

Schnittstelle HMI Seite

• Anzahl Pins HMI Seite 9; männlich

Schnittstelle Device-Seite

• Anzahl Pins Device Seite 9; weiblich

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen Ja

RoHS-Konformität Ja

China-RoHS-Konformität Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

• min. 0 °C
• max. 55 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Aluminiumguss	Ja
Schraubentyp	
• Flach	Ja; HMI Seite
Maße	
Breite	31 mm
Höhe	25 mm
Dicke	25 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	34 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Zielgeräte	für alle passenden Schnittstellen geeignet
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6642-0*
• Produkt 2	6AV6542-0*
• Produkt 3	6AV6545-0*
• Produkt 4	6AV6644-*
• Produkt 5	6AV6545-8*
• Produkt 6	6AV6640-0C*
• Produkt 7	6AV6643-7BA00-*
• Produkt 8	6AV6643-7CD00-*
• Produkt 9	6AV6643-7DD00-*
• Produkt 10	6av2124-0*
• Produkt 11	6av2124-1*
• Produkt 12	6AV2124-2*
• Produkt 13	6AV6647-0*
• Produkt 14	6AV6643-8*
• Produkt 15	6AV2123-2*
letzte Änderung:	11.04.2017 