

ARTIKEL NR. 3380-130170

## DOTLUX LED-Wechselmodul QUICK-FIXplus 19W 3000K



zur Artikelseite

- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 153lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Unsere QUICK-FIXplus verfügen über die DIN EN60598-2-22:2014. Diese Norm bestätigt die Zulassung im Bereich der Notbeleuchtung.
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 500mm
- Geeignet für Zentralbatterie
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank AC-Systemstecker

NACHFOLGEARTIKEL -  
VORGÄNGERARTIKEL 3380-030170

GEWICHT IN KG 0.324  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 19  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 2900  
LUMEN PRO WATT 153

### ABMESSUNGEN

Durchmesser: 240mm  
Höhe: 40mm

ABSTRAHLWINKEL 170  
SCHUTZART (IP) IP20  
EINGANGSSPANNUNG 186 - 240 AC/DC  
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000  
POWER-FACTOR 0,9  
LUMEN PRO WATT 153  
SCHUTZKLASSE II  
SPANNUNGSART AC/DC  
SCHALTZYKLEN > 100.000  
GARANTIE IN JAHREN 3  
L80/B10 50000  
DIMMEN OHNE DIMMER Nein  
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja  
SORTIMENT Proline  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 D  
MONTAGEORT Innenbereich  
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 50000  
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 100000  
ETIM GRUPPEN-ID EC000996  
OHNE DIMMFUNKTION Ja  
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM2  
ANSCHLUSSART\_ Kabel  
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471 RG1

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                          | Nein                       |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                       | Nein                       |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                           | Nein                       |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                         | Nein                       |
| FLEXIBEL                                              | Nein                       |
| GEEIGNET FÜR VERKEHRSSAMPELN                          | Nein                       |
| EXTERNER BETRIEBSGERÄT<br>ERFORDERLICH                | Nein                       |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG                         | Nein                       |
| GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG                     | Ja                         |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM                            | Ja                         |
| GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR                          | Nein                       |
| GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEIS-<br>TAFEL-SIGNALISIERUNG | Nein                       |
| GEEIGNET FÜR<br>WECHSELVERKEHRSZEICHEN                | Nein                       |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                          | 100000                     |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                          | 25000                      |
| LICHTFARBE NACH EN 12464-1                            | warmweiß <3300 K           |
| BEG FÖRDERUNG                                         | Nein                       |
| LED-BETRIEBSSTROM IN MA                               | 95                         |
| FORM                                                  | Rund                       |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                   | Extrem breitstrahlend >80° |
| FARBE                                                 | Gelb                       |