

Safe-Ty™

SF300-50X

Flachprofil-Sicherheitskabelbinder eignen sich besonders für Einsatzbereiche, bei denen Präzisionsbündelungen und kleine Abmessungen wesentliche Faktoren sind. UV-beständiger Ausführung für viele Außenanwendungen.

T&B Artikel-Nr.:	**SF300-50X**
EAN Nummer:	05414363048954
UPC Nummer:	78621094924
Produktbeschreibung:	Vollplastik-Kabelbinder, Flachprofil-Sicherheitskabelbinder, 288 x 4.7 mm, 220 N, schwarz, Polyamid 6.6 UV-beständig

Technische Daten	
Typ	Flachprofil-Sicherheitskabelbinder
Beschaffenheit	Polyamid 6.6 UV-beständig
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V-2
Farbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Silikonfrei	ja
UV-Beständigkeit	ja
Bestellinformationen	
Länge (mm)	288
Breite (mm)	4.7
D (mm)	4.5
Max. Bündeldurchmesser (mm)	76.2
Min. Bündeldurchmesser (mm)	4.7
Mindestzugfestigkeit (N)	220
Menge (Stück)	1000
VPE	Beutel
Lagerhaltungsvorschrift	Nylon (Polyamid) ist von Natur aus anfällig für äußere Einflüsse. Um eine optimale Anwendung zu gewährleisten, werden Kabelbinder maschinell befeuchtet; sie sollten deshalb kühl und trocken gelagert und nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Um die Feuchtigkeit zu wahren, sind Kabelbinder in Plastikbeutel verpackt, diese sollten bis zum Gebrauch verschlossen bleiben.
Werkzeuge	ERG50, ERG120, WT193A, L-500-EU

Hinweis	Für andere Farben setzen Sie sich Bitte in Verbindung mit unserem Customer Service.

Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.
Tel:+49 (0)6251 669 199/165/132 - Fax: +49 (0)6251 669 176