Produktinformation Ridos 55 158 K
TOC: 58 061 02

Lichtleisten


Anwendungsbereiche
Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z.B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß, Kopfstücke aus Polycarbonat (PC). Basiskörper 55 mm breit.

Elektrische Ausführung
Parallelkompensiert.

Ausschreibungstext
Freistrahler-Leuchte Für 1 Leuchtstofflampe 58 W. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Kopfstücke aus Polycarbonat. Basiskörper 55 mm breit. Parallelkompensiert. parallelkompensiert








Datei TX026475
1 x 58 W


B21
UGR l = 21.7
UGR q = 29.4
Eta LB 0,94

c0-c180
c90-c270



Datei TX034648
1 x 58 W
+ ZRS
A40
UGR l = 24.1
UGR q = 20.3
Eta LB 0,88

c0-c180
c90-c270



Datei TX034647
1 x 58 W
+ ZRA
A30
Eta LB 0,80

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**2,2 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B21**
Sockel	**G13**
Eta $_{LB}$	**0,94**

L (mm): **1526**
D (mm): **1120**
E1 (mm): **560**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
58 082 00	Ridos 55 ZO/158
58 086 00	Ridos 55 ZP/158
58 088 00	Ridos 55 ZR/158
58 094 00	Ridos 55 ZRA/158
58 097 00	Ridos 55 ZRS/158

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management