


### Produktmerkmale und Kenndaten

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Betriebswirkungsgrad    | 1                      |
| Photobiologische Klasse | Gruppe 0 - kein Risiko |
| Leuchtenfarbe           | RAL9016 Verkehrsweiß   |
| Polzahl                 | 7LV                    |
| Anschlussart            | Steckklemme            |
| Bemessungsfrequenz      | 0/50/60 Hz             |
| Bemessungsspannung      | 220 - 240 V            |
| Schutzart               | IP20                   |
| Schutzklasse            | I                      |
| Länge-Netto             | 737,50 mm              |
| Breite-Netto            | 63 mm                  |
| Höhe-Netto              | 41,40 mm               |
| Gewicht                 | 0,9 kg                 |


### Lichtverteilungskurven



**E-Line 7651 HE PMW19 40-830ET L150 01**  
**TX375120**

■ C0 - C180  
 ■ C90 - C270


DIN 5040: B42  
 UTE: 0,72 D + 0,28 T  
 CEN Flux Code: 60 83 93 72 100 26 59 82 28




**E-Line 7651 HE PMW19 40-830ETDD L150 01**  
**TX375025**

■ C0 - C180  
 ■ C90 - C270


DIN 5040: B42  
 UTE: 0,72 D + 0,28 T  
 CEN Flux Code: 60 83 93 72 100 26 59 82 28


**E-Line 7651 HE PMW19 40-840ET L150 01  
TX375026**


 C0 - C180  
 C90 - C270

 DIN 5040: B42  
 UTE: 0,72 D + 0,28 T  
 CEN Flux Code: 60 83 93 72 100 26 59 82 28

**E-Line 7651 HE PMW19 40-840ETDD L150 01  
TX375027**

 C0 - C180  
 C90 - C270

 DIN 5040: B42  
 UTE: 0,72 D + 0,28 T  
 CEN Flux Code: 60 83 93 72 100 26 59 82 28

**E-Line 7651 HE PMW19 40-865ET L150 01  
TX375028**

 C0 - C180  
 C90 - C270

 DIN 5040: B42  
 UTE: 0,72 D + 0,28 T  
 CEN Flux Code: 60 83 93 72 100 26 59 82 28

**E-Line 7651 HE PMW19 40-865ETDD L150 01  
TX375029**

 C0 - C180  
 C90 - C270

 DIN 5040: B42  
 UTE: 0,72 D + 0,28 T  
 CEN Flux Code: 60 83 93 72 100 26 59 82 28

## Lieferbares Zubehör

| Material                                                                                                                           | Bezeichnung                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>E01 Deckenbefestigungsplatte</b><br>2342000 | 1 Stück, Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken                         |
|  <b>A01KX/1500 p2</b><br>2230200                | 1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang |
|  <b>A01SX/1500 p2</b><br>2230800                | Seilaufhängung für Abhängelängen bis 1500 mm.                                |
|  <b>E03KX p5</b><br>2342900                     | Aufhängeklammer für Kettenaufhängung                                         |
|  <b>A01DSX/1500 p2</b><br>2229700               | Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer.                                    |
|  <b>E04 Gliederkette glzvz (20m)</b><br>2343400 | Gliederkette glanzverzinkt (20 m).                                           |

|                                                                                     |                                                        |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>E03SX p2</b><br>2343300                             | Aufhängeklammer für Kettenaufhängung                                         |
|    | <b>E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber</b><br>2343700 | 20 m lang, mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden                     |
|    | <b>A01SX/1500</b><br>2230700                           | 1 Stück Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 1500 mm lang                     |
|    | <b>A01KX/1500</b><br>2230100                           | 1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang |
|    | <b>A01DSX/1500</b><br>2229600                          | 1 Stück, Dekor-Seilaufhängung, 1500 mm lang                                  |
|    | <b>E03KX</b><br>2342800                                | 1 Stück, Aufhängeklammer für Kettenaufhängungen                              |
|    | <b>E03SX</b><br>2343200                                | 1 Stück, Aufhängeklammer für Seilaufhängungen in Verbindung mit E06 und E07  |
|    | <b>07690LHI Leitungshalter (10St)</b><br>2195300       |                                                                              |
|   | <b>D01X p2</b><br>2321300                              | 2 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage                       |
|  | <b>D01X</b><br>2321200                                 | 1 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage                       |
|  | <b>07690LHA Leitungshalter</b><br>2195200              |                                                                              |
|  | <b>07690SK Trennstecker m Schneidkl</b><br>2195900     |                                                                              |
|  | <b>07690VV Verdrahtungsverbinder</b><br>2197300        | Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar                         |
|  | <b>07690TO</b><br>2196700                              |                                                                              |
|  | <b>E03SKX</b><br>6188900                               | Aufhängeklammer für Kettenmontage                                            |
|  | <b>A01SXVA</b><br>6817000                              | 1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer                                  |
|  | <b>07650 Flex Ans-Ltg 3pol</b><br>6912100              | Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.                       |
|  | <b>07650 Flex Ans-Ltg 5pol</b><br>6912200              | Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.                       |
|  | <b>E03SKX p5</b><br>6979200                            | Aufhängeklammer für Kettenmontage                                            |
|  | <b>07650 Ks 01</b><br>7260500                          | Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP20.   |

|                                                                                     |                                             |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    | <b>A01DSX/3000</b><br>7234300               | 1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. 3000 mm |
|    | <b>A01DSX/5000</b><br>7234400               | 1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm |
|    | <b>A01SKX/1500</b><br>7234500               |                                                            |
|    | <b>A01SX/5000</b><br>7234600                | 1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm       |
|    | <b>A01SKX/1500 p2</b><br>7270800            |                                                            |
|    | <b>D01X/2 m Caddy-Clip p2</b><br>7270900    |                                                            |
|    | <b>D01X/2 m Caddy-Clip 01 p2</b><br>7271000 |                                                            |
|    | <b>A01SX/3000 p2</b><br>7271100             |                                                            |
|   | <b>A01SX/5000 p2</b><br>7271200             |                                                            |
|  | <b>07650 BL L225 01</b><br>7258700          | Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 2211,5 mm               |
|  | <b>07650 BL L187 01</b><br>7258800          | Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1843 mm                 |
|  | <b>07650 BL L150 01</b><br>7258900          | Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1474 mm                 |
|  | <b>07650 BL L112 01</b><br>7259000          | Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1106 mm                 |
|  | <b>07650 BL L75 01</b><br>7259100           | Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 737 mm                  |
|  | <b>07650 BL L37 01</b><br>7259200           | Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 368,5 mm                |
|  | <b>07650 BL-M L112 01</b><br>7219400        | Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 1105,5 mm        |
|  | <b>07650 BL-M L37 01</b><br>7219700         | Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 368 mm           |
|  | <b>07650 BL-M L75 01</b><br>7220000         | Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 737 mm           |
|  | <b>07650 BL-M L187 01</b><br>7220300        | Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 1842,5 mm        |
|  | <b>07650 BL-M L150 01</b><br>7220600        | Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 1474 mm          |

|                                                                                     |                                             |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>07650 BL-M L225 01</b><br>7223200        | Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 2211 mm                                |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L37 01</b><br>7225000   | Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 368 mm    |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L75 01</b><br>7225100   | Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 737 mm    |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L112 01</b><br>7225200  | Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 1105,5 mm |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L150 01</b><br>7225300  | Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 1474 mm   |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L187 01</b><br>7225400  | Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 1842,5 mm |
|    | <b>07650 BL-M 5-pol L225 01</b><br>7225500  | Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 2211 mm   |
|    | <b>07650 L-Connector 01</b><br>7508600      | L-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, weiß                                         |
|   | <b>07650 T-Connector 01</b><br>7508900      | T-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, weiß                                         |
|  | <b>07650 X-Connector 01</b><br>7509200      | X-Lichtbandverbinder für E-Line Fi, weiß                                         |
|  | <b>07650 Connector 1-pol</b><br>7688200     |                                                                                  |
|  | <b>07650 BL L5 01</b><br>7688300            | Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 55 mm                                         |
|  | <b>A01DSXOE/1500</b><br>7694900             |                                                                                  |
|  | <b>A01DSXOE/3000</b><br>7695000             |                                                                                  |
|  | <b>A01DSXOE/6000</b><br>7695100             |                                                                                  |
|  | <b>A01DSXOE/1500 p2</b><br>7695200          |                                                                                  |
|  | <b>A01DSXOE/3000 p2</b><br>7695300          |                                                                                  |
|  | <b>A01DSXOE/6000 p2</b><br>7695400          |                                                                                  |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L37 01</b><br>7784600 | Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 368 mm    |
|  | <b>07650IP BL-M 5-pol L75 01</b><br>7785900 | Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 737 mm    |

|                                                                                     |                                              |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L112 01</b><br>7786000 | Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 1106 mm |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L150 01</b><br>7786100 | Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 1474 mm |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L187 01</b><br>7786200 | Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 1843 mm |
|    | <b>07650IP BL-M 5-pol L225 01</b><br>7786300 | Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 2211 mm |
|    | <b>07650IP BL-M L112 01</b><br>7787600       | Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 1106 mm                              |
|    | <b>07650IP BL-M L37 01</b><br>7787900        | Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 368 mm                               |
|    | <b>07650IP BL-M L75 01</b><br>7788200        | Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 737 mm                               |
|    | <b>07650IP BL-M L187 01</b><br>7788500       | Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 1843 mm                              |
|   | <b>07650IP BL-M L150 01</b><br>7788800       | Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 1474 mm                              |
|  | <b>07650IP BL-M L225 01</b><br>7789200       | Blindabeckung aus Stahlblech, weiß, Länge 2211 mm                              |
|  | <b>07650IP Ks 01</b><br>7789600              | Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP50.     |
|  | <b>07650IP BL L112 01</b><br>7712000         | Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1106 mm                                     |
|  | <b>07650IP BL L112 03</b><br>7712100         | Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 1106 mm                               |
|  | <b>07650IP BL L150 01</b><br>7712300         | Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1474 mm                                     |
|  | <b>07650IP BL L187 01</b><br>7712600         | Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1843 mm                                     |
|  | <b>07650IP BL L225 01</b><br>7712900         | Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 2211,5 mm                                   |
|  | <b>07650IP BL L37 01</b><br>7713200          | Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 368,5 mm                                    |
|  | <b>07650IP BL L75 01</b><br>7713500          | Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 737 mm                                      |
|  | <b>A01DSX/5000 p2</b><br>3662199             |                                                                                |
|  | <b>A01DSX/3000 p2</b><br>3661999             |                                                                                |


**A01SX/3000**  
 3664499

1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 3000 mm


**D01X m Caddy-Clip 01**  
 4068899

Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.


**D01X m Caddy-Clip**  
 4068999

Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.


**07690VS 2,5² L100**  
 6822100

Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.


**07690/1LV 2,5² L300**  
 6822200

Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.


**07690VS**  
 6822300

Stecker zur Einspeisung, 7-polig, starr.

### Ausschreibungstext

Tragprofil für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch für Lichtband-Anwendungen geeignet. Länge des Tragprofils: 737,5 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>. Mit 2 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger in jeweils 370 mm Abstand. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet.