

Produktinformation Belviso C2 625 CDP LED3900nw ET 01

TOC: 60 666 40




Belviso Cluster. LED-Halb-Einbauleuchte, quadratisch. Modulmaß 625 mm.

Leuchtentyp

LED-Halbeinbauleuchte. Mit 4 integrierten LED-Paneelen.

Montagearten

Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Für den Einbau der Leuchte Belviso C2 wird ein separat zu bestellender Satz Belviso ZBB Befestigungsbügel benötigt. Für Achsmaß 625 x 625 mm. Deckenausschnitt 610 x 610 mm. Ausführung M84.



Datei TX036894
UGR I = 16.2
UGR q = 16.2

c0-c180
c90-c270



Farbe	weiß (...01)
Gewicht	8,85 kg
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Hitzebeständigkeit	650 °C
Schlagfestigkeit	0,2 J
DIN 5040	A50
η_{LB}	1,00



Optisches System

Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Direkt strahlend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt.

LED-System

LED System bestehend aus 4 integrierten LED-Paneelen. Leuchtenlichtstrom 3800 lm, Anschlussleistung 40 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 95 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex RA > 80. Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
61 148 00	Belviso C2 ZBB

Leuchtenkörper

Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Mit umlaufender, exklusiver Lichtrahmung. Maße (B x L) 620 x 620 mm, Leuchtenhöhe 113 mm.

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Transformator.

Ausschreibungstext

LED-Halbeinbauleuchte. Mit 4 integrierten LED-Paneelen. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Einbau in Systemdecken mit asymmetrischen, verdeckten Tragschienen auf Anfrage. Für den Einbau der Leuchte Belviso C2 wird ein separat zu bestellender Satz Belviso ZBB Befestigungsbügel benötigt. Für Achsmaß 625 x 625 mm. Deckenausschnitt 610 x 610 mm. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Direkt strahlend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. LED System bestehend aus 4 integrierten LED-Paneelen. Leuchtenlichtstrom 3800 lm, Anschlussleistung 40 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 95 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex RA > 80. Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Mit umlaufender, exklusiver Lichtrahmung. Maße (B x L) 620 x 620 mm, Leuchtenhöhe 113 mm. Mit elektronischem Transformator.