

Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.110.1555.0

Erdleiterrrennklemme 9760 U/8 TKE 220 V/V0

Erdleiterrrennklemme für 110-220V mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 10 mm², Baubreite 17 mm, Farbe grau



Art. Nr.	57.110.1555.0
EAN	4015573603189
Bestelleinheit	25 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	10 mm²
Farbe	grau
Breite/Rastermaß	17,5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklempen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	30 A
Bemessungsspannung	220 V
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	71 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	1 mm²
Maximaler Querschnitt eindrätig	10 mm²
Minimaler Querschnitt feindrätig	1 mm²
Maximaler Querschnitt feindrätig	10 mm²
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	1,2 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	18-8 AWG
Spannung UL	220 V
Strom Factory Wiring	25 A
Strom Field Wiring	25 A
Querschnitt CSA	18-8 AWG
Spannung CSA	220 V
Strom CSA	25 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
98.190.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 5,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.190.1000.0	Tragschiene TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene G 32, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.210.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Aluminium
98.220.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer

1 A B C D E F	Hutschiene EN 60715-35x7,5 mounting rail EN 60715-35x7,5 G-Schiene EN 60715-G 32 g-rail EN 60715-G 32 Hutschiene EN 60715-35x15 mounting rail EN 60715-35x15 rot/red gelb/yellow Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With Ø marked dimensions are only valid for internal use These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Bei Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig	
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / deceivable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1.Verwendung: - First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
Werkstoff/Material 2006 Tag/Date Name gezeichnet/ drawn 11.01 Schmitt J. geprüft/ checked - - Normgepr. / Norm, check - - Zeichnung Nr./Drawing No. 57.110.1555.0 01K Index	
Maßstab/Scale % Maße in mm/Dimensions are in mm	
Val. mm 011./Sort. mm Ersatz für/Replacement for: -	
Index Utem / Blatt Utem / Sheet Änderung/Revision	
wieland Elektrische Verbindungen 9760 U/8 TKE 220 ERDLEITER KL 110V-220V m.Glimmlampe / with neon lamp earth disconnect terminal	