Produktinformation Inperla C2 HR-CAT2 1TCT26/32 E 01
TOC: 51 935 04

Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2 mit hochglänzendem (HR) Reflektor, bildschirmgerecht (CAT2)

Leuchtentyp
Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2 mit hochglänzendem (HR) Reflektor, bildschirmgerecht (CAT2).

Montagearten
Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar. Für Deckenausschnitt 210 mm. Einbautiefe 100 mm.


Anwendungsbereiche
Für innovative, repräsentative und energieeffiziente Grund oder Ergänzungsbeleuchtung in Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen.


Optisches System
Reflektor aus Reinstaluminium, stückeloxiert, werkzeuglos einsetzbar.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil. Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen. Mit weißem Deckenring.

Elektrische Ausführung
Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät. Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung. Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar. Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.








Datei TX013433
1 x TC-TEL 26 W

A50
UGR l = 20.0
UGR q = 20.3
Eta LB 0,65

c0-c180
c90-c270



Datei TX014141
1 x TC-TEL 32 W
···(tc-t..32W)
A50
UGR l = 20.8
UGR q = 21.1
Eta LB 0,61

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,498 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzart raumseitig mit Abdeckscheibe ···DA···	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**GX24q-3**
η_{LB}	**0,65**

Ausschreibungstext
Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2 mit hochglänzendem (HR) Reflektor, bildschirmgerecht (CAT2). Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar. Für Deckenausschnitt 210 mm. Einbautiefe 100 mm. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil. Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen. Mit weißem Deckenring. Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät. Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung. Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar. Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
52 008 00	Inperla C2 BE CAT2
51 994 00	Inperla C2 DD 01
51 995 00	Inperla C2 DD 03
52 011 00	Inperla C2 MP 300
52 012 00	Inperla C2 MP 600
52 013 00	Inperla C2 MP 625

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management