


# CADDY CAT HP J-Haken mit Befestigungswinkel – CAT32HPAB (181211)



- Ideal zur Befestigung an Beton, Stahl, an Gewindestangen oder auf Holzflächen
- Bietet eine optimale Unterstützung für Hochleistungsdatenkabel, bis einschließlich Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 und Glasfaser
- Bietet eine überlegene Füllkapazität und Tragfähigkeit, die über die der meisten anderen, aus einzelnen Haltern bestehend Alternativen, hinausgeht
- Abgerundete Kanten an den J-Haken ermöglichen eine Unterstützung des entsprechenden Biegeradius von Hochleistungsdatenkabeln
- Kosteneffektive Alternative zu teuren Kabelrinnen
- Entspricht EN 50174-2
- Entspricht ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 und ANSI®/TIA 569



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Teilenummer               | CAT32HPAB     |
| Artikel nummer            | 181211        |
| Material                  | Stahl         |
| Oberfläche                | Vorverzinkung |
| Durchmesser [Ø]           | 50 mm         |
| Bereich                   | 2.561 mm²     |
| Kabel kapazität, Cat 5e   | 90            |
| Kabel kapazität, Cat 6    | 60            |
| Kabel kapazität, Cat 6A   | 35            |
| Lochgröße (HS)            | 6,3 mm        |
| Statische Last [F]        | 270 N         |
| Zertifizierungen          | cULus         |
| Standard Verpackungsmenge | 50 pc         |
| UPC                       | 78285671675   |
| EAN-13                    | 8711893125627 |

Gemäß TIA 569-C.9.7 dürfen nicht zusammenhängende Halterungen den Abstand von 1,5 m nicht überschreiten.  
Die Kabelkapazität wird basierend auf einer 70 %-igen Füllrate berechnet.



ANSI ist ein eingetragenes Markenzeichen des American National Standards Institute. ISO ist ein eingetragenes Markenzeichen der International Organization for Standardization. UL, UR, cUL, cUR, cULus and cURus sind eingetragene Zertifizierungszeichen der UL LLC.

#### WARNHINWEIS

Pentair-Produkte dürfen nur wie in den Bedienungsanleitungen und Schulungsmaterialien für Pentair-Produkte angegeben installiert und verwendet werden. Die Bedienungsanleitungen erhalten Sie auf unserer Website [erico.pentair.com](http://erico.pentair.com) oder von Ihrem Pentair-Kundendienst. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Verwendung oder eine unvollständige Einhaltung der Hersteller- und Warnhinweise von Pentair können einen Defekt des Produkts, Sachschäden, schwere Körperverletzungen oder Tod verursachen.

© 2017 Pentair. All rights reserved.

Pentair, CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH and LENTON are owned by Pentair or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.

