



Bestückung

Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Leuchtenlichtstrom
Lichtfarbe
Farbwiedergabe (Ra)
Entblendung
Schutzart
Schutzklasse
Bedienung
Leuchtengehäuse
Lampenabdeckung
Leuchtengestänge
Gelenkentlastung
Gewicht (netto)
Netzanschlussleitung

Befestigung

LED
 Energieeffizienzklasse A+
 Elektronisches Vorschaltgerät im Gehäuse
 100-240 V; 50/60 Hz
 ca. 18 W
 ca. 1500 lm
 neutralweiß, ca. 5000 K
 > 80
 siehe Lampenabdeckung
 IP 65
 I
 Druckschalter
 Aluminium, lackiert, tiefschwarz
 Polycarbonat (PC), opal weiß (opak)
 Aluminiumprofil, eloxiert, schwarz
 Feder
 ca. 1.5 kg
 ca. 3 m; Netzstecker
 CEE 7/VII
 Anschraubflansch; Sockel, Tischklemme (Zubehör),
 Wandwinkel (Zubehör)




CEE 7/VII

Beleuchtungsstärken

Messabstand: 50 cm

Em: 916 lx
Emax: 2154 lx
Emin: 275 lx



Lichtstärkeverteilung (LVK)

