
Übersicht Produktdaten:
5LF41W71F


RasterlXS,1x49W,T16,EVG,PMMA,dir,Eb,El





Produktbeschreibung

Siteco® Rasterleuchte XS, Langfeldleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Stahlblech, primäre lichttechn. Abdeckung: Diffusorscheibe, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, Einlegemontage, für 1 x T16 49W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.477 mm, Breite: 114 mm, Höhe: 89mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,



	L	L1
28/54W	1198 / 1248	1177
35/49/80W	1498 / 1548	1477

IP 20

Bestückung:	1x T16 49W
Fassung:	G5
Gew. (kg):	4,0
Bestell-Nr.:	5LF41W71F
EAN:	4039806429001

Details Produktdaten:
5LF41W71F

RasterlXS,1x49W,T16,EVG,PMMA,dir,Eb,El



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte XS
- Bestell-Nr.: 5LF41W71F

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor aus Stahlblech
- Abdeckung: Diffusorscheibe, opal
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 25
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 25

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T16 49W
- Fassung: G5

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß
- Abdeckung: Diffusorscheibe aus PMMA

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, Einlegemontage, in der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1477mm
- Breite: 114mm
- Höhe: 89mm
- Gewicht: 4,0kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5LF41W71F **RasterlXS,1x49W,T16,EVG,PMMA,dir,Eb,El**



	L	L1
28/54W	1198 / 1248	1177
35/49/80W	1498 / 1548	1477