





Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ¹⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Konfiguration

Abmessungen

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Zierkontrast

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 97 W

ca. 0,959

ca. 13.800 lm

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

Direkt/indirekt

ca. 25 %

< 3 SDCM

optische Folie; Prismenblende

≤ 2.700 cd/m²

≤ 16

IP 20

I

Stufenlos dimmbar; DALI; Touch DIM

Extern

Stahl/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Weiß

Polycarbonat (PC); Klar (farblos)

ca. 13,4 kg

ca. 1 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

Einzeleuchte

2.430 mm

25 °C

25 °C

Flintgrau

Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM;
Direktanteil mit Edgelight und Lightguide
Technologie für einen homogenen Lichtaustritt;
DALI Last 2x; Einbindung in DALI
Lichtmanagementsysteme; Baldachinfarbe
(reinweiß); DALI - Dimmen mittels digitalem
Drehdimmer; Dimmen mittels handelsüblichem
Taster

¹⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021