Auszug aus dem Online-Katalog

CABLE-D25SUB/S/S/300/KONFEK/S

Artikelnummer: 2305651



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2305651

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit beidseitiger 25-poliger D-SUB-Stiftleiste; Kabellänge 3m

Produkthinweise
WEEE/RoHS konform seit: 20.11.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356011990
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444290
Produktschlüssel	08682
Katalogseitenangabe	Seite 271 (IF-2009)

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	125 V AC/DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.	2 A
Leiterwiderstand max.	≤ 0,09 Ω/m
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Polzahl	25
Polzahl Steuerungsseite	25
Anzahl der Stecker Steuerungsseite	1
Polzahl Modulseite	25
Anzahl der Stecker Modulseite	1
Kabellänge fix	3 m
Einzelader, Querschnitt	0,25 mm²
AWG	24
Außendurchmesser	10,5 mm
Schirmung	ja
	Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %
Steckzyklen	> 200

Approbationen

Approbationen	CUL, UL

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten