

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK

Artikelnummer: 2288930

Abbildung zeigt eine 50-polige Variante

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2288930>

Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 14-poligen Federleisten (1:1
Verbindung), u.a. zur Übergabe von 8 Kanälen, Kabellänge: 2 m

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918057329
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444290
Produktschlüssel	08680
Katalogseitenangabe	Seite 262 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
13.03.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.	1 A
Leiterwiderstand max.	0,16 Ω /m

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Polzahl	14
Polzahl Steuerungsseite	14
Anzahl der Stecker Steuerungsseite	1
Polzahl Modulseite	14
Anzahl der Stecker Modulseite	1
Kabellänge fix	2 m
Einzelader, Querschnitt	0,14 mm ²
AWG	26
Leiteraufbau: Anzahl Litzen:	7
Einzelader, Material	Cu verzinkt
Außendurchmesser	6,4 mm
Kabel, Konfektionierung	Schneidklemmentchnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
Schirmung	nein

Approbationen



Approbationen

CUL, GOST, UL

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten