Produktinformation Ridos 55 118 ED
TOC: 58 043 05

Lichtleisten


Anwendungsbereiche
Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z.B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß, Kopfstücke aus Polycarbonat (PC). Basiskörper 55 mm breit.

Elektrische Ausführung
Mit dimmbarem elektronischem Vorschaltgerät mit 1-10 V Schnittstelle.

Ausschreibungstext
Freistrahler-Leuchte Für 1 Leuchtstofflampe 18 W. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Kopfstücke aus Polycarbonat. Basiskörper 55 mm breit. Mit dimmbarem elektronischem Vorschaltgerät mit 1-10 V Schnittstelle.








Datei TX026468
1 x 18 W

B21
UGR l = 20.0
UGR q = 27.6
Eta LB 0,94

c0-c180
c90-c270



Datei TX034623
1 x 18 W
+ ZO
B21
Eta LB 0,63

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B21**
Sockel	**G13**
Eta $_{LB}$	**0,94**

L (mm): **616**
D (mm): **510**
E1 (mm): **255**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
58 080 00	Ridos 55 ZO/118
58 083 00	Ridos 55 ZP/118
58 085 00	Ridos 55 ZR/118
58 092 00	Ridos 55 ZRA/118
58 095 00	Ridos 55 ZRS/118

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management